

Tapeziertisch, 3-teilig, 3,00 m

DIN

EN 131

- Für den professionellen Einsatz
- Solide 5 mm Holz-Arbeitsplatte
- Griffloch zum Transport in Arbeitsplatte
- Stabiler Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- Maßskala seriennäig
- Stabile Klapp-Unterkonstruktion aus Aluminiumrohren

Höhe (cm):	80	80	80
Länge x Breite (cm):	300x60	300x80	300x100
Gewicht (kg):	14,5	17	19,5
Bestell-Nr.:	31260	31280	31290
empf. VK-Preis	299,00	325,00	353,00
Aktions-Preis €	285,00	316,00	355,00

Zubehör optional: Tischverbreiterung, um 20 cm (anschraubar), Tischerhöhung



Dielen und Böcke

50019	Arbeitsbock Stahl/Holz - höhenverstellbar - max. 350 kg
1020	Arbeitsbock Aluminium - automatisch einrastend, kein - versehentliches Zusammenklappen - max. 300 kg
6020	Holz-Arbeitsbock - max. 150 kg - stabile Profiausführung
30190	Auszugdielen, klappbar - kompaktes Transportmaß (1,28 m) - bis 150 kg belastbar - robuste Bolzengelenke
30280	Teleskopdielen - bis 150 kg belastbar

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge (m)	empf. VK-Preis	Aktions-Preis €
30190	Alu Auszugsdielen klappbar	1,28-4,00	723,50	514,00
30280	Alu Teleskopdielen 2,95 m	1,80-2,95	309,00	231,00
30380	Alu Teleskopdielen 3,95 m	2,44-3,95	419,00	314,00
	B x H (m)			
50019	Arbeitsbock, höhenverstellbar	0,78 x 0,62-0,91	59,00	56,50
6019	Arbeitsbock Alu 80 cm	0,70 x 0,80	162,50	113,00
6020	Arbeitsbock Alu 90 cm	0,70 x 0,90	183,50	127,00
6050	Hartholzauflage für Arb. Bock Alu		20,00	13,75
1020	Arbeitsbock Holz 2x3 Spr.	0,65 x 0,90	68,50	46,50



Alle Leitern entsprechen der Norm EN 131, Profiklasse
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

Stufen Schiebeleiter ERGO Plus, 2-teilig

Neu entwickelte 2-teilige Schiebeleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten.
Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen und extra stabiler Quertraverse.

- Leicht und handlich durch Hybridbauweise, Unterteil Sprossen (Steigen), Oberteil Stufen (Arbeiten)
- Letzte Standstufe blau
- Oberer Abschluss mit 3 Sprossen (nicht begehbarer Bereich)
- Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand
- Bei Größen 8 u. 10 beide Leiternteile einzeln als Anlegeleitern verwendbar
- Gesicktes Holuprofil
- Keine Stolperfalle: Innovativer Sicherheitsübergang mit minimalem Versatz



Abb.: 6808-7



Stufen:	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Länge (m):	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,15-7,25
max Arb. Höhe (m):	4,90	5,95	6,70	7,80
Gewicht(kg):	14,5	17,2	20,1	24,2
Bestell-Nr.:	6808-7	6810-7	6812-7	6814-7
empf. VK-Preis:	425,50	494,00	592,00	683,50
Aktionspreis:	295,00	342,00	410,00	472,00

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt. Alle Abbildungen und Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen und Irrtümer

2025-01

Leiternoffensive 2025

EXKLUSIVE AKTION



SICHER. OBEN. ARBEITEN.





DIN

EN 131

Stufen Stehleiter Holz ERGO Plus

- Holz Stufen-Stehleiter in Hybridbauweise: 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie
- Ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70° sowie mehr Beinfreiheit durch den oberen Leiternabschluss mit Sprossen
- TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich
- Sicherheitskonformer Standbereich optisch durch die blaue Stufe klar definiert
- Stufen an Holmvorderkante bündig
- seitlich geschlossene Werkzeugtasche und Eimerhaken
- Eckauflagen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen

Art.-Nr.:	Stufen	Länge (m)	Arbeitshöhe (m)	empf. VK-Preis	Aktions-Preis €
2103-7	2 x 3	0,89	2,26	120,50	84,50
2104-7	2 x 4	1,25	2,52	137,00	98,00
2105-7	2 x 5	1,53	2,78	160,50	114,00
2106-7	2 x 6	1,81	3,04	181,50	128,50
2107-7	2 x 7	2,09	3,30	205,50	146,00
2108-7	2 x 8	2,37	3,56	234,50	166,50
2110-7	2 x 10	2,93	4,08	262,50	194,00
2112-7	2 x 12	3,49	4,60	315,00	235,00
1599	Leiternschuhe (1 Paar)			23,00	17,50

Abb.: 2105-7

DIN

EN 131

Stufen Treppenhausleiter – MULTILIFT ERGO Plus – ELOXIERT

- Die erste Stufen-Treppenhausleiter mit maximalem Einsatzspektrum – TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich – Sicherheitskonformer Standbereich optisch durch die blaue Stufe klar definiert
- Hybridbauweise: 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie
- ELOXIERT gegen Abrieb, immer saubere Hände und kein Verschmutzen der Wände
- Eimerhaken und Werkzeugtasche serienmäßig
- Durch den größten Verstellbereich Ihrer Klasse sind auch schräge Aufstellpositionen in großen oder gewinkelten Treppenhäusern möglich
- Verstellbereich Steigeseite 0,40m, Stützseite 1,00 / 1,29 / 1,57 / 1,85 m

Artikel-Nr.	Sprossen	Länge (m)	Arb.Höhe (m)	empf. VK-Preis	Aktions-Preis
71405-7E	2 x 5	1,55	2,80	579,50	399,00
71406-7E	2 x 6	1,83	3,06	647,50	448,00
71407-7E	2 x 7	2,11	3,33	702,50	479,00
71408-7E	2 x 8	2,39	3,59	773,00	544,00



Abb.: 71405-7E

DIN

EN 131

Stufen Stehleiter Alu ERGO Plus, ELOXIERT

- Die erste Stufen-Stehleiter in Hybridbauweise: 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie und schmerzfreie Waden
- Ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70° sowie mehr Beinfreiheit durch den oberen Leiternabschluss mit Sprossen
- ELOXIERT gegen Abrieb, immer saubere Hände und kein Verschmutzen der Wände
- TRBS konformes Arbeiten möglich. Sicherheitskonformer Standbereich optisch durch die blaue Stufe klar definiert
- Eimerhaken und geschlossene Werkzeugtasche serienmäßig
- Problemloser Transport: Stufen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken



Art.-Nr.:	Stufen	Länge (m)	Arbeitshöhe (m)	empf. VK-Preis	Aktions-Preis €
7104-7E	2 x 4	1,27	2,53	249,50	173,00
7105-7E	2 x 5	1,55	2,80	286,00	195,50
7106-7E	2 x 6	1,83	3,06	333,50	231,00
7107-7E	2 x 7	2,11	3,33	372,00	258,00
7108-7E	2 x 8	2,39	3,59	427,50	296,00
7110-7E	2 x 10	2,95	4,12	499,00	347,00
7112-7	2 x 12	3,51	4,65	559,00	387,00
7114-7	2 x 14	4,07	5,18	666,00	461,50
7116-7	2 x 16	4,63	5,71	790,50	552,00

Größen 12 – 16 nicht eloxiert, ohne Eimerhaken, offene Werkzeugtasche.



Abb.: 64204

Teleskopleiter – LEVELMASTER

- Die wohl vielseitigste Leiter überhaupt
- Einsetzbar als:
 - höhenverstellbare Stehleiter
 - längenverstellbare Anlegeleiter
 - treppengängige Stehleiter
- Kompaktes Transportmaß
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreieckausleger konform zu EN 131

Artikel-Nr.	Maße (m)	Sprossen	empf. VK-Preis	Aktions-Preis €
	Stehl. Anlegel.			
64203	1,01-1,49 1,92-3,04	4 x 3	502,50	337,00
64204	1,29-2,02 2,48-4,16	4 x 4	581,00	389,00
64205	1,57-2,55 3,05-5,28	4 x 5	678,00	454,00
64206	1,85-3,08 3,60-6,40	4 x 6	792,00	529,00
64251	0,54 (m)	Verl. Schenkel (Paar)	86,50	62,00
64270	Dreieckausleger (1 Paar)		111,00	75,50

Verlängerungsschenkel (1 Paar)

- Passend für Größe 4-6, Iller-Leiter Teleskopleitern
- 40 cm Verstellbereich
- Verbleib an der Leiter – immer dabei



DIN

EN 131

Klapgerüst 1,70 m x 0,75 m

Plattform ohne Durchstieg

Bestell-Nr.:	50625
Arbeitshöhe (m)	3,00
Gerüsthöhe (m)	1,58
empf. VK-Preis €	798,00
Aktions-Preis €	555,00

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für alle längeren andauernden Arbeiten im Innen- und Außenbereich.

- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Türegängig

Bestell-Nr.:	50636
Arbeitshöhe (m):	3,55
Gerüsthöhe (m)	2,52
empf. VK-Preis €	1280,00
Aktions-Preis €	854,00

Rollen 150 mm mit Wippbremse



50625

Alle Leitern entsprechen der Norm EN 131, Profiklasse
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

50636

Alle Leitern entsprechen der Norm EN 131, Profiklasse
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.