

Maler Rapid

Lösungsmittel- und weichmacherfreie, stumpfmatte Innenwandfarbe mit guter Deckkraft. Streiflicht unempfindlich, gut auszubessern. Das Produkt entspricht der Nassabriebklasse 3 gemäß EN 13300.

Farbton:

weiß

Glanzgrad:

matt gem. EN 13300

Dichte / Spez. Gewicht:

ca. 1,5

Zusammensetzung:

Kunststoffdispersion, Titandioxid, Kalkspat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Verpackung:

15 l

Anwendungsbereich:

innen

Verdünnung:

Wasser

Lagerhaltung:

kühl, jedoch frostfrei

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Verträglichkeit mit anderen Farben:

Ein Mischen mit anderen Materialien sollte nur nach den entsprechenden technischen Angaben erfolgen.

Trockenzeit:

Bei warmen, normalen Raumtemperaturen (ca. + 20° C) am gleichen Tag überstreichbar. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Mittlerer Verbrauchswert:

Mit 1 l Farbe können ca. 6 - 7 m² Fläche beschichtet werden. Das entspricht einem Verbrauch von ca. 150 - 230 ml/m².

Für die exakte Kalkulation bietet ein Probenstrich am Objekt die beste Gewähr.

Geeignete Abtönfarben:

Universal- Abtönkonzentrat und/oder handelsübliche-Abtön- und Volltonfarben.

Durch Zugabe von Abtönprodukten werden die angegebenen Eigenschaften verändert.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+ 5° C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

Eigenschaften:

Das Produkt entspricht der Nassabriebklasse 3 gem. EN 13300. Das Material ist gut deckend. Maler Rapid trocknet im Streiflicht besonders unempfindlich auf. Durch die besondere Einstellung werden auch Überlappungsbereiche hervorragend abgedeckt, wodurch auch bei schwierigen Untergrundverhältnissen oftmals mit nur einem Anstrich hervorragende Ergebnisse erzielt werden.

Untergrundbedingungen:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. In der Regel können Renovierungsbeschichtungen im Innenbereich ohne eine spezielle Grundierung ausgeführt werden. Für Neubeschichtungen ist eine Grundierung nach den entsprechenden technischen Angaben zu verarbeiten.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Das Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Bei Anstrichauführungen mit Streichwerkzeugen oder im Rollverfahren auf gleichmäßiges Auftragen und Verteilen des Materials achten, damit die für die Haltbarkeit erforderliche Schichtdicke erreicht wird. Falls erwünscht, kann Maler Rapid für den Schlussanstrich mit max. 5 % Wasser verdünnt werden.

Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!**Produktcode:**

M-DF01

Stand: 10.16**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a):**

30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g / l VOC.

WGK: 1**Allgemeine Hinweise:**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Entsorgungshinweis:

Entsorgung gemäß den örtlichen Behörden. Eingetrocknete Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.