

1. Handelsname: TOPCOLOR DINWeiß LF	Erstellt: 29.03.2004	Seite 1 von 3			
Ersetzt Ausgabe vom:					
Firma: JONAS Farbenwerke					
Dieselstraße 42-44, 42489 Wülfrath	Tel: 02058/789-0	Fax: 02058/789-55			
Zusätzliche Informationen: Herr Axel Rouenhoff Tel: 02058/789-13					
Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff	Tel: 02058/789-13				
	Autotel.: 0171/4553456				
	priv.Tel: 02058 / 77 65 15				
2. Chemische Charakterisierung					
Bindemittelbasis: Acryl-Copolymersiat					
Gefährliche Inhaltsstoffe:					
Stoff	CAS-Numer	EG-Nummer	Gew. %	Symbol	R-Sätze
3. Mögliche Gefahren					
keine besondere Gefahr für Mensch und Umwelt					
4. Erste Hilfe Maßnahmen					
Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen					
nach Einatmen:	-----				
nach Hautkontakt:	benetzte Kleidungsstücke entfernen, betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen, reichlich nachspülen.				
nach Augenkontakt:	Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließenden Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen.				
nach Verschlucken:	Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. <u>Kein</u> Erbrechen einleiten!				
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung					
nicht brennbar					
Nach Verschütten / Auslaufen / Gasaustritt:	Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren.				
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung					
Personenbezogene Schutzmaßnahmen: keine					
Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.				
Verfahren zur Reinigung /Aufnahme:	Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren				
Zusätzliche Hinweise:					

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Handelsname: TOPCOLOR DINWeiß LF
Firma: **JONAS Farbenwerke**

Erstellt: 29.03.2004

Seite 2 von 3

Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff

Tel: 02058/789-13
Autotel.: 0171/4553456
priv.Tel: 02058 / 77 65 15

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Für Belüftung sorgen.

Lagerbedingungen: kühl, trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde aufbewahren.

Lagerklasse:

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Grenzwerte:

CAS-Nummer	Stoff	Art	Wert	Einheit
------------	-------	-----	------	---------

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz: nicht erforderlich

Handschutz: nicht erforderlich

Augenschutz: Schutzbrille tragen bei Gefahr von Spritzern

Körperschutz: nicht erforderlich

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: pastös

Farbe: weiß

Geruch: mild

- **Flammpunkt:** n.a.

- **Explosionsgrenzen:** untere: n.a.

obere: n.a.

- **Viskosität:** bei 23 °C ca. 15000 mPas

- **Dichte:** (20°C) ca. 1,56 g/cm³

- **Löslichkeit in Wasser:** unbegrenzt mischbar

- **Lösungsmittelgehalt:** 0 %

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

Zu vermeidende Stoffe: -----

Gefährliche Zersetzungspprodukte:

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Handelsname: TOPCOLOR DINWeiß LF
Firma: **JONAS Farbenwerke**

Erstellt: 29.03.2004

Seite 3 von 3

Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff

Tel: 02058/789-13
Autotel.: 0171/4553456
priv.Tel: 02058 / 77 65 15

11. Angaben zur Toxologie

Akute Toxizität

LD₅₀-Wert (oral, Ratte, mg/kg) =

Haut:

Schleimhaut:

Weitere Angaben:

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

12. Angaben zur Ökologie

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung:

Produkt: Empfehlung: nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallschlüsselnummer für Baustellenabfälle: 170701

Abfallschlüsselnummer für Altfarben ausgehärtet: 080105

Abfallschlüsselnummer für Altfarben nicht ausgehärtet: 080102

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID: kein Gefahrengut

15. Vorschriften

nicht kennzeichnungspflichtig

R-Sätze: -----

S-Sätze: - S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

- S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Klassifizierung nach VbF: nicht kennzeichnungspflichtig

Wassergefährdungsklasse: (1) Selbsteinstufung

Produktcode: M-DF01

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Datenblatt ausstellender Bereich: Umweltschutz/Chemikalienrecht

Ansprechpartner: Herr Axel Rouenhoff

n.a. = nicht anwendbar, n.b. = nicht bestimmbar