

1. Handelsname: TOPCOLOR Profi-Trend LF		Erstellt: 29.03.2004		Seite 1 von 3	
Ersetzt Ausgabe vom:					
Firma: <b>JONAS Farbenwerke</b>					
Dieselstraße 42-44, 42489 Wülfrath			Tel: 02058/789-0		Fax: 02058/789-55
Zusätzliche Informationen: Herr Axel Rouenhoff Tel: 02058/789-13					
Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff			Tel: 02058/789-13		
			Autotel.: 0171/4553456		
			priv.Tel: 02058 / 77 65 15		
<b>2. Chemische Charakterisierung</b>					
<b>Bindemittelbasis:</b> Acryl-Copolymersiat					
<b>Gefährliche Inhaltsstoffe:</b>					
<b>Stoff</b>	<b>CAS-Numer</b>	<b>EG-Nummer</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Symbol</b>	<b>R-Sätze</b>
<b>3. Mögliche Gefahren</b>					
keine besondere Gefahr für Mensch und Umwelt					
<b>4. Erste Hilfe Maßnahmen</b>					
<b>Allgemeine Hinweise:</b> Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen					
<b>nach Einatmen:</b> -----					
<b>nach Hautkontakt:</b> benetzte Kleidungsstücke entfernen, betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen, reichlich nachspülen.					
<b>nach Augenkontakt:</b> Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen.					
<b>nach Verschlucken:</b> Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. <u>Kein</u> Erbrechen einleiten!					
<b>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>					
nicht brennbar					
<b>Nach Verschütten / Auslaufen / Gasaustritt:</b> Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren.					
<b>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b>					
<b>Personenbezogene Schutzmaßnahmen:</b> keine					
<b>Umweltschutzmaßnahmen:</b> Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.					
<b>Verfahren zur Reinigung /Aufnahme:</b> Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren					
<b>Zusätzliche Hinweise:</b>					

## EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Handelsname: TOPCOLOR Profi-Trend LF  
Firma: JONAS Farbenwerke

Erstellt: 29.03.2004

Seite 2 von 3

Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff

Tel: 02058/789-13  
Autotel.: 0171/4553456  
priv.Tel: 02058 / 77 65 15

### 7. Handhabung und Lagerung

**Handhabung:** Für Belüftung sorgen.

**Lagerbedingungen:** kühl, trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde aufbewahren.

**Lagerklasse:**

### 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

**Grenzwerte:**

CAS-Nummer	Stoff	Art	Wert	Einheit
------------	-------	-----	------	---------

#### Persönliche Schutzausrüstung

**Atemschutz:** nicht erforderlich

**Handschutz:** nicht erforderlich

**Augenschutz:** Schutzbrille tragen bei Gefahr von Spritzern

**Körperschutz:** nicht erforderlich

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

**Form:** pastös

**Farbe:** weiß

**Geruch:** mild

- **Flammpunkt:** n.a.
- **Explosionsgrenzen:** untere: n.a.  
obere: n.a.
- **Viskosität:** bei 23 °C ca. 15500 mPas
- **Dichte:** (20°C) ca. 1,55 g/cm<sup>3</sup>
- **Löslichkeit in Wasser:** unbegrenzt mischbar
- **Lösungsmittelgehalt:** 0 %

### 10. Stabilität und Reaktivität

**Zu vermeidende Bedingungen:** Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

**Zu vermeidende Stoffe:** -----

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

## EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Handelsname: TOPCOLOR Profi-Trend LF  
Firma: JONAS Farbenwerke

Erstellt: 29.03.2004

Seite 3 von 3

**Notfallrufnummer:** Herr Axel Rouenhoff

Tel: 02058/789-13  
Autotel.: 0171/4553456  
priv.Tel: 02058 / 77 65 15

<p><b>11. Angaben zur Toxologie</b></p> <p><b>Akute Toxizität</b> LD<sub>50</sub>-Wert (oral, Ratte, mg/kg) =</p> <p><b>Haut:</b> <b>Schleimhaut:</b> <b>Weitere Angaben:</b> Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.</p>
<p><b>12. Angaben zur Ökologie</b> Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</p>
<p><b>13. Hinweise zur Entsorgung:</b></p> <p><b>Produkt:</b> Empfehlung: nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</p> <p><b>Abfallschlüsselnummer für Baustellenabfälle:</b> 170701 <b>Abfallschlüsselnummer für Altfarben ausgehärtet:</b> 080105 <b>Abfallschlüsselnummer für Altfarben nicht ausgehärtet:</b> 080102</p>
<p><b>14. Angaben zum Transport</b></p> <p><b>Landtransport ADR/RID:</b> kein Gefahrgut</p>
<p><b>15. Vorschriften</b> <b>nicht kennzeichnungspflichtig</b></p> <p><b>R-Sätze:</b> -----</p> <p><b>S-Sätze:</b> - S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen</p> <p><b>Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:</b></p> <p><b>Klassifizierung nach VbF:</b> nicht kennzeichnungspflichtig</p> <p><b>Wassergefährdungsklasse:</b> (1) Selbsteinstufung</p> <p><b>Produktcode:</b> M-DF01</p>
<p><b>16. Sonstige Angaben</b> Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Datenblatt ausstellender Bereich: Umweltschutz/Chemikalienrecht Ansprechpartner: Herr Axel Rouenhoff</p>

n.a. = nicht anwendbar, n.b. = nicht bestimmbar