

1. Handelsname: TOPCOLOR Seidenlatex LF		Erstellt: 29.03.2004		Seite 1 von 3	
Ersetzt Ausgabe vom:					
Firma: <b>JONAS Farbenwerke</b>					
Dieselstraße 42-44, 42489 Wülfrath			Tel: 02058/789-0		Fax: 02058/789-55
Zusätzliche Informationen: Herr Axel Rouenhoff Tel: 02058/789-13					
Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff			Tel: 02058/789-13		
			Autotel.: 0171/4553456		
			priv.Tel: 02058 / 77 65 15		
<b>2. Chemische Charakterisierung</b>					
<b>Bindemittelbasis:</b> Spezial-Kunststoffdispersion					
<b>Gefährliche Inhaltsstoffe:</b>					
<b>Stoff</b>	<b>CAS-Numer</b>	<b>EG-Nummer</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Symbol</b>	<b>R-Sätze</b>
<b>3. Mögliche Gefahren</b>					
keine besondere Gefahr für Mensch und Umwelt					
<b>4. Erste Hilfe Maßnahmen</b>					
<b>Allgemeine Hinweise:</b> Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen					
<b>nach Einatmen:</b> -----					
<b>nach Hautkontakt:</b> benetzte Kleidungsstücke entfernen, betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen, reichlich nachspülen.					
<b>nach Augenkontakt:</b> Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen.					
<b>nach Verschlucken:</b> Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. <u>Kein</u> Erbrechen einleiten!					
<b>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>					
nicht brennbar					
<b>Nach Verschütten / Auslaufen / Gasaustritt:</b> Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren.					
<b>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b>					
<b>Personenbezogene Schutzmaßnahmen:</b> keine					
<b>Umweltschutzmaßnahmen:</b> Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.					
<b>Verfahren zur Reinigung /Aufnahme:</b> Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren					
<b>Zusätzliche Hinweise:</b>					

## EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Handelsname: TOPCOLOR Seidenlatex LF  
Firma: JONAS Farbenwerke

Erstellt: 29.03.2004

Seite 2 von 3

Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff

Tel: 02058/789-13  
Autotel.: 0171/4553456  
priv.Tel: 02058 / 77 65 15

<b>7. Handhabung und Lagerung</b> <b>Handhabung:</b> Für Belüftung sorgen.  <b>Lagerbedingungen:</b> kühl, trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde aufbewahren.  <b>Lagerklasse:</b>										
<b>8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung</b> <b>Grenzwerte:</b> <table border="1"><thead><tr><th>CAS-Nummer</th><th>Stoff</th><th>Art</th><th>Wert</th><th>Einheit</th></tr></thead></table> <b><u>Persönliche Schutzausrüstung</u></b> <b>Atemschutz:</b> nicht erforderlich <b>Handschutz:</b> nicht erforderlich <b>Augenschutz:</b> Schutzbrille tragen bei Gefahr von Spritzern <b>Körperschutz:</b> nicht erforderlich						CAS-Nummer	Stoff	Art	Wert	Einheit
CAS-Nummer	Stoff	Art	Wert	Einheit						
<b>9. Physikalische und chemische Eigenschaften</b>  <b>Form:</b> pastös <b>Farbe:</b> weiß <b>Geruch:</b> mild  <b>- Flammpunkt:</b> n.a. <b>- Explosionsgrenzen:</b> untere: n.a. obere: n.a. <b>- Viskosität:</b> bei 23 °C ca. 15000 mPas <b>- Dichte:</b> (20°C) ca. 1,29 g/cm <sup>3</sup> <b>- Löslichkeit in Wasser:</b> unbegrenzt mischbar <b>- Lösungsmittelgehalt:</b> 0 %										
<b>10. Stabilität und Reaktivität</b>  <b>Zu vermeidende Bedingungen:</b> Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.  <b>Zu vermeidende Stoffe:</b> -----  <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>										

## EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Handelsname: TOPCOLOR Seidenlatex LF  
Firma: JONAS Farbenwerke

Erstellt: 29.03.2004

Seite 3 von 3

**Notfallrufnummer:** Herr Axel Rouenhoff

Tel: 02058/789-13  
Autotel.: 0171/4553456  
priv.Tel: 02058 / 77 65 15

<b>11. Angaben zur Toxologie</b>  <b>Akute Toxizität</b> LD <sub>50</sub> -Wert (oral, Ratte, mg/kg) =  <b>Haut:</b> <b>Schleimhaut:</b> <b>Weitere Angaben:</b> Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.
<b>12. Angaben zur Ökologie</b> Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
<b>13. Hinweise zur Entsorgung:</b>  <b>Produkt:</b> Empfehlung: nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  <b>Abfallschlüsselnummer für Baustellenabfälle:</b> 170701 <b>Abfallschlüsselnummer für Altfarben ausgehärtet:</b> 080105 <b>Abfallschlüsselnummer für Altfarben nicht ausgehärtet:</b> 080102
<b>14. Angaben zum Transport</b>  Landtransport ADR/RID: kein Gefahrgut
<b>15. Vorschriften</b> <b>nicht kennzeichnungspflichtig</b>  <b>R-Sätze:</b> -----  <b>S-Sätze:</b> - S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen  <b>Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:</b>  <b>Klassifizierung nach VbF:</b> nicht kennzeichnungspflichtig  <b>Wassergefährdungsklasse:</b> (1) Selbsteinstufung  <b>Produktcode:</b> M-DF01
<b>16. Sonstige Angaben</b> Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Datenblatt ausstellender Bereich: Umweltschutz/Chemikalienrecht Ansprechpartner: Herr Axel Rouenhoff

n.a. = nicht anwendbar, n.b. = nicht bestimmbar