

<b>1. Handelsname:</b> TOPCOLOR Silikat-Innenfarbe LF	<b>Erstellt:</b> 29.03.2004	<b>Seite 1 von 3</b>			
<b>Ersetzt Ausgabe vom:</b>					
<b>Firma:</b> JONAS Farbenwerke					
Dieselstraße 42-44, 42489 Wülfrath	Tel: 02058/789-0	Fax: 02058/789-55			
Zusätzliche Informationen: Herr Axel Rouenhoff Tel: 02058/789-41					
<b>Notfallrufnummer:</b> Herr Axel Rouenhoff	Tel: 02058/789-13				
	Autotel.: 0171/4553456				
	priv.Tel: 02058 / 77 65 15				
<b>2. Chemische Charakterisierung</b>					
<b>Bindemittelbasis:</b> Wasserglas mit organischem Stabilisator					
<b>Gefährliche Inhaltsstoffe:</b>					
<b>Stoff</b>	<b>CAS-Numer</b>	<b>EG-Nummer</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Symbol</b>	<b>R-Sätze</b>
<b>3. Mögliche Gefahren</b>					
<b>Achtung:</b> Ätzend! Augen vor Spritzern schützen! Hautberührung vermeiden! Glasscheiben, Klinker, Kacheln, Marmor und Pflanzen vor Spritzern schützen.					
<b>4. Erste Hilfe Maßnahmen</b>					
<b>Allgemeine Hinweise:</b> Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen					
<b>nach Einatmen:</b>	-----				
<b>nach Hautkontakt:</b>	benetzte Kleidungsstücke entfernen, betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen, reichlich nachspülen.				
<b>nach Augenkontakt:</b>	Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließenden Wasser spülen. Arzt aufsuchen!				
<b>nach Verschlucken:</b>	Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. <u>Kein</u> Erbrechen einleiten!				
<b>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung</b>					
nicht brennbar					
<b>Nach Verschütten / Auslaufen / Gasaustritt:</b>	Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren.				
<b>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</b>					
<b>Personenbezogene Schutzmaßnahmen:</b>	keine				
<b>Umweltschutzmaßnahmen:</b>	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.				
<b>Verfahren zur Reinigung /Aufnahme:</b>	Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren				
<b>Zusätzliche Hinweise:</b>					

## EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Handelsname: TOPCOLOR Silikat-Innenfarbe LF      Erstellt: 29.03.2004  
Firma: **JONAS Farbenwerke**

Seite 2 von 3

**Notfallrufnummer:** Herr Axel Rouenhoff      Tel: 02058/789-13  
Autotel.: 0171/4553456  
priv.Tel: 02058 / 77 65 15

### 7. Handhabung und Lagerung

**Handhabung:** Für Belüftung sorgen.

**Lagerbedingungen:** kühl, trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde aufbewahren.

**Lagerklasse:**

### 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

**Grenzwerte:**

CAS-Nummer	Stoff	Art	Wert	Einheit
------------	-------	-----	------	---------

#### Persönliche Schutzausrüstung

**Atemschutz:** nicht erforderlich

**Handschutz:** ggf. Schutzhandschuhe

**Augenschutz:** Schutzbrille tragen bei Gefahr von Spritzern

**Körperschutz:** nicht erforderlich

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

**Form:** pastös

**Farbe:** weiß

**Geruch:** mild

- **Flammpunkt:** n.a.

- **Explosionsgrenzen:** untere: n.a.

obere: n.a.

- **Viskosität:** bei 23 °C ca.9500 mPas Abfüll-Viskosität  
ca. 20000 mPas End-Viskosität

- **Dichte:** (20 °C) ca. 1,63 g/cm<sup>3</sup>

- **Löslichkeit in Wasser:** unbegrenzt mischbar

- **Lösungsmittelgehalt:** 0%

### 10. Stabilität und Reaktivität

**Zu vermeidende Bedingungen:** Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.

**Zu vermeidende Stoffe:** -----

**Gefährliche Zersetzungspprodukte:**

## **EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG**

Handelsname: TOPCOLOR Silikat-Innenfarbe LF      Erstellt: 29.03.2004  
Firma: **JONAS Farbenwerke**

Seite 3 von 3

**Notfallrufnummer:** Herr Axel Rouenhoff

Tel: 02058/789-13

Autotel.: 0171/4553456

priv.Tel: 02058 / 77 65 15

### **11. Angaben zur Toxologie**

#### **Akute Toxizität**

LD<sub>50</sub>-Wert (oral, Ratte, mg/kg) =

#### **Haut:**

#### **Schleimhaut:**

#### **Weitere Angaben:**

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.

### **12. Angaben zur Ökologie**

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

### **13. Hinweise zur Entsorgung:**

**Produkt:** Empfehlung: nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Abfallschlüsselnummer für Baustellenabfälle:** 170701

**Abfallschlüsselnummer für Altfarben ausgehärtet:** 080105

**Abfallschlüsselnummer für Altfarben nicht ausgehärtet:** 080102

### **14. Angaben zum Transport**

**Landtransport ADR/RID:** kein Gefahrengut

### **15. Vorschriften**

#### **nicht kennzeichnungspflichtig**

**R-Sätze:** -----

**S-Sätze:** - S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

- 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

- S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

#### **Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:**

**Klassifizierung nach VbF:** nicht kennzeichnungspflichtig

**Wassergefährdungsklasse:** (1) Selbsteinstufung

**Produktcode:** M-SK01

### **16. Sonstige Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Datenblatt ausstellender Bereich: Umweltschutz/Chemikalienrecht

Ansprechpartner: Herr Axel Rouenhoff

n.a. = nicht anwendbar, n.b. = nicht bestimmbar