

1. Handelsname: TOPCOLOR Streichgrund		Erstellt: 29.03.2004		Seite 1 von 3	
Ersetzt Ausgabe vom:					
Firma: JONAS Farbenwerke					
Dieselstraße 42-44, 42489 Wülfrath			Tel: 02058/789-0		Fax: 02058/789-55
Zusätzliche Informationen: Herr Axel Rouenhoff Tel: 02058/789-13					
Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff			Tel: 02058/789-13		
			Autotel.: 0171/4553456		
			priv.Tel: 02058 / 77 65 15		
2. Chemische Charakterisierung					
Bindemittelbasis: Acryl-Copolymerisat					
Gefährliche Inhaltsstoffe:					
Stoff	CAS-Numer	EG-Nummer	Gew. %	Symbol	R-Sätze
3. Mögliche Gefahren					
keine besondere Gefahr für Mensch und Umwelt					
4. Erste Hilfe Maßnahmen					
Allgemeine Hinweise: Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen					
nach Einatmen: -----					
nach Hautkontakt: benetzte Kleidungsstücke entfernen, betroffene Hautpartien mit Wasser und Seife abwaschen, reichlich nachspülen.					
nach Augenkontakt: Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen.					
nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. <u>Kein</u> Erbrechen einleiten!					
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung					
nicht brennbar					
Nach Verschütten / Auslaufen / Gasaustritt: Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren.					
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung					
Personenbezogene Schutzmaßnahmen: keine					
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.					
Verfahren zur Reinigung /Aufnahme: Aufnahme des Anstrichstoffes mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Silikagel, Sägemehl, Universalbindemittel) und entsprechend dem Abfallgesetz verfahren					
Zusätzliche Hinweise:					

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Handelsname: TOPCOLOR Streichgrund
Firma: JONAS Farbenwerke

Erstellt: 29.03.2004

Seite 2 von 3

Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff

Tel: 02058/789-13
Autotel.: 0171/4553456
priv.Tel: 02058 / 77 65 15

7. Handhabung und Lagerung Handhabung: Für Belüftung sorgen. Lagerbedingungen: kühl, trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde aufbewahren. Lagerklasse:										
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung Grenzwerte: <table border="1"><thead><tr><th>CAS-Nummer</th><th>Stoff</th><th>Art</th><th>Wert</th><th>Einheit</th></tr></thead></table> <u>Persönliche Schutzausrüstung</u> Atemschutz: nicht erforderlich Handschutz: nicht erforderlich Augenschutz: Schutzbrille tragen bei Gefahr von Spritzern Körperschutz: nicht erforderlich						CAS-Nummer	Stoff	Art	Wert	Einheit
CAS-Nummer	Stoff	Art	Wert	Einheit						
9. Physikalische und chemische Eigenschaften Form: pastös Farbe: weiß Geruch: mild - Flammpunkt: n.a. - Explosionsgrenzen: untere: n.a. obere: n.a. - Viskosität: bei 23 °C ca. 85000 mPas / Sp 6 / 10 U - Dichte: (20°C) ca. 1,76 g/cm ³ - Löslichkeit in Wasser: unbegrenzt mischbar - Lösungsmittelgehalt: 0,8 %										
10. Stabilität und Reaktivität Zu vermeidende Bedingungen: Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Zu vermeidende Stoffe: ----- Gefährliche Zersetzungsprodukte:										

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Handelsname: TOPCOLOR Streichgrund
Firma: JONAS Farbenwerke

Erstellt: 29.03.2004

Seite 3 von 3

Notfallrufnummer: Herr Axel Rouenhoff

Tel: 02058/789-13
Autotel.: 0171/4553456
priv.Tel: 02058 / 77 65 15

<p>11. Angaben zur Toxologie</p> <p>Akute Toxizität LD₅₀-Wert (oral, Ratte, mg/kg) =</p> <p>Haut: Schleimhaut: Weitere Angaben: Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar.</p>
<p>12. Angaben zur Ökologie Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</p>
<p>13. Hinweise zur Entsorgung:</p> <p>Produkt: Empfehlung: nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</p> <p>Abfallschlüsselnummer für Baustellenabfälle: 170701 Abfallschlüsselnummer für Altfarben ausgehärtet: 080105 Abfallschlüsselnummer für Altfarben nicht ausgehärtet: 080102</p>
<p>14. Angaben zum Transport</p> <p>Landtransport ADR/RID: kein Gefahrgut</p>
<p>15. Vorschriften nicht kennzeichnungspflichtig</p> <p>R-Sätze: -----</p> <p>S-Sätze: - S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - S 29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen</p> <p>Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:</p> <p>Klassifizierung nach VbF: nicht kennzeichnungspflichtig</p> <p>Wassergefährdungsklasse: (1) Selbsteinstufung</p> <p>Produktcode: M-DF02</p>
<p>16. Sonstige Angaben Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Datenblatt ausstellender Bereich: Umweltschutz/Chemikalienrecht Ansprechpartner: Herr Axel Rouenhoff</p>

n.a. = nicht anwendbar, n.b. = nicht bestimmbar