

# Technische Information

## Acryl-Tiefgrund ELF



### Werkstoff

#### **Art des Werkstoffes:**

Grundierung für außen und innen. Unverseifbar und geruchssarm zur Verfestigung von saugenden, kreidenden und sandenden Untergründen. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei.

#### **Anwendungsbereich:**

außen und innen für kreidende, sandende und saugende Untergründe.

#### **Bindemittelbasis:**

Spezial-Kunstharz-Dispersion

#### **Farbton:**

farblos

#### **Spezifisches Gewicht:**

1,01 g/cm<sup>3</sup>

#### **pH-Wert:**

ca. 7

#### **Verdünnungsmittel:**

Wasser

#### **Viskosität:**

wasserdünn

### Beschichtungstechnische Eigenschaften

#### **Verarbeitung:**

streichen.

#### **Untergrund:**

muss sauber, fettfrei und trocken sein. Lose Schichten sind zu entfernen. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18363 zu beachten.

#### **Beschichtungsaufbau:**

TOPCOLOR Acryl-Tiefgrund ELF unverdünnt verarbeiten. Stark saugende Untergründe zweimal nass in nass grundieren. Grundierungen dürfen nicht glänzend stehen bleiben.

#### **Verbrauch pro Beschichtung:**

ca. 150 – 200 ml/m<sup>2</sup> auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).

#### **Verarbeitungstemperatur:**

mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

#### **Trocknung:**

bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.

#### **Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Allgemeines

#### **Lagerung:**

kühl, aber frostfrei.

#### **Verpackung:**

10 l

#### **Transport:**

keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

#### **Kennzeichnung:**

nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung.

#### **Produktcode:**

M-GF01

**EU-Grenzwert** für das Produkt Kat. A/h: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

**Inhaltsstoffe gem. VdL RL01:** Kunstharzdispersion, Wasser, Additive, BIT/MIT.

#### **Hinweis:**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Grundierung ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: 02058/789-0.

#### **Entsorgung:**

nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.